Storci
PASTA MACHINERY

TENDEDORA STE 1120-1500 FB

TENDEDORAS AUTOMÁTICAS PARA PASTAS LARGAS

Tendedora STE 1120-1500 FB

rev. 0044.2404.30

- **Tendedora automática para pastas largas de 1120 y 1500 mm**
- **Formatos estándard (espaguetis, tallarines, etc.) y especiales (candele, ziti, fusilli bucati, etc.)**
- **Sistema automático de recolección y trituración de trozos de pasta**
- **Agarre cañas automático y regulación del largo del corte de la pasta**

we know pasta

TENDEDORA STE 1120-1500 FB

Tendedora adapta a líneas de pasta larga de combinar a cabezal lineal, especificas para formatos estádard, especiales y fusilli con agujero largos. La gestión se realiza a través de PLC. El nuevo diseño, el uso de nuevos materiales, las soluciones técnicas adoptadas y la estructura particularmente sólida han hecho posible realizar maquinarias de fácil limpieza, con poca necesidad de mantenimiento.

Applicazione STE 1500 FB en línea pasta larga 130.1-1500/1 TV

Principales características técnicas:

- Guías de acumulación cañas vacías ad alimentación manual
- Retiro automático de las cañas por medio de cadenas
- Anillo superior de la ventilación para el secado superficial de la pasta
- Brazos con cadenas para la alimentación en automático del tunel de pre-secado de la pasta larga
- Sistema de transporto neumático de los trozos hasta la prensa amasadora completo de ventilador-triturador, tubos de transporte en acero inoxidable, ciclón de decantación y válvula para el sellado de vacío
- Etructura en acero barnizado
- Unidad sobre ruedas para facilitar la limpieza de la prensa
- Corte diferenciado: corto (290 mm) y largo (580 mm)

Aplicación STE 1120 FB en línea pasta larga 130.1-1120/1 TV

Plus:

- Cuchillo a guillotina para el corte superior de la pasta larga procedente de la cabeza lineal de la prensa
- Primer ccuchillo a guillotina para el emparejado del producto
- Ascensor cañas con cargadores para el posicionamiento de velos pasta larga en el segundo emparejador a guillotina
- Segundo cuchillo a guillotina para emparejamiento final de la pasta larga y fusilli; longitud emparejado final L=195÷645
- Transportator interno de recolección de los trozos producidos del emparejador
- Transportator externo transversal a doble sentido de marcha para dirigir los trozos al triturador.
- .

Aplicación STE 1500 FB en línea pasta larga 130.1-1500/1 TV

Tendedora STE 1120-1500 FB

TENDEDORA STE 1120-1500 FB







STE 1120-1500 FB		
	STE 1120 FB	**STE 1500 FB**
Longitud nominal caña (mm)	1120	1500
Producción a seco (kg/h) formatos estándard	400	500
Producción a seco (kg/h) candele	180	240
Producción a seco (kg/h) fusilli agujereados	120	160
Sistema pasaje bastidores	no	no
Longitud de corte (mm)	290 e 580	290 e 580
Potencia instalada	11	11
Dimensiones	1960x3725x2485	2340x3725x2485

STE 1120-1500 FB		
	STE 1120 FB	**STE 1500 FB**
Formatos		
Largo estándard (ej. espaguetis) Ø max 1,7 mm	•	•
Bucati (ej. bucatini): Ø max 3,5 mm	•	•
Tallarines: largo max 6 mm	•	•
Bucati especiales: (candele, ziti, etc.)	•	•
Lasañas americanas	•	•
Fusilli agujereados largos	•	•

Nota: la información proporcionada es indicativa y no vinculante porque sujeto a variabilidad de productos y del sistema en el que están instalados.

facebook.com/storci.spa

youtube.com/user/StorciPastaMachinery

linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - **sales-storci@storci.com**

Storci
PASTA MACHINERY